



# HASOFT®

## TĚSNIČÍ FÓLIE PROFI fofr izolace

### Charakteristika výrobku:

Hydroizolační TĚSNIČÍ FÓLIE profi z měkkého polyethylenu oboustranně potažena speciálním vliesem.

- Výborné vlastnosti pro všechny oblasti namáhané vodou
- vyvinuta jako kontaktní izolace pro pokládku do lepidla
- speciální vlies zaručuje kvalitní zakotvení
- vysoká pružnost a dlouhá životnost
- vytváří účinnou parozábranu
- odolává trvalému působení kyselých roztoků od pH 1,5 až po zásadité roztoky do pH 13,0
- vytváří účinnou bariéru vůči průniku radonu, odolává biodegradaci
- vhodná pro podlahové vytápění
- ideální pro přemostění trhlin.

### POUŽITÍ DOVNITŘ I VEN, NA STĚNY I PODLAHY



Podlaha koupelny



I u stěn je důležité vyřešit detaily




Sprchový kout



Balkón

### JEDNODUCHÁ A RYCHLÁ POKLÁDKA DO VRSTVY FLEXIBILNÍHO LEPIDLA




Obvod vyřešíme prvky těsnicího systému



Nebo SAMOLEPICÍM TĚSNIČÍM PÁSEM



Do vrstvy lepidla pokládáme s přesahem 10 cm



Naneseme DLAŽBULEP a pokládáme dlažbu

*Hydroizolační, parotěsný, a protiradonový pás z měkkého polyethylénu vhodný jako kontaktní izolační systém a parozábrana.*