

BOSTIK FOLIEN KLEBER je mnohostranně použitelné disperzní lepidlo se silnou počáteční a stálou konečnou lepidlostí. Pro vzduchotěsné lepení stavebních fólií na stavební objekty dle DIN 4108-7.

VÝHODY, POUŽITÍ

- neobsahuje rozpouštědla
- pachově neutrální
- silná počáteční lepidlost
- ideální pro těsnění parotěsných fólií
- stabilní konzistence pro zpracování v pozici nad hlavou

APLIKACE

BOSTIK FOLIEN KLEBER musí být aplikována na suchý podklad, nečistoty jako prach, mastnoty, oleje, dehet, bitumen a silikony musí být odstraněny. Pro lepení/tmelení jednotlivých materiálů doporučujeme provést vlastní zkoušky.

BOSTIK FOLIEN KLEBER se nanáší jako 6 mm tlustá housenka na pevný podklad. Nerovnosti je nutné vyrovnat silnější vrstvou lepidla. Parotěsná fólie se opatrně přitlačí na housenku lepidla tak, aby zůstala zachována vrstva tloušťky 3–4 mm. Již provedené napojení doporučujeme později zkontrolovat, zda se spoje dodatečným namáháním, vniknutím vlhkosti, působením mrazu nebo uvolněním podkladu neodlepily.

VYDATNOST

Vydatnost (měrná spotřeba) činí zhruba 15 metrů o průřezu „housenky“ 5–6 mm. Tento výpočet je však pouze orientační pro hrubou představu spotřeby.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	+5 °C až do +40 °C
barva	světle modrá
doba tvrdnutí	27–72 hod v závislosti na podkladu a vzdušné vlhkosti
hustota	1,20 g/cm ³
odolnost proti teplu	-20 °C až do +80 °C
skladování	v suchu při +5 °C až +30 °C, chránit před mrazem
skladovatelnost	18 měsíců



Jednotky balení

balení	v kartonu
290 ml	20 ks

Vydáno 26. 9. 2013, revidováno 22. 5. 2017.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nespočetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.