

Univerzálně použitelné lepidlo pro široké množství řemeslných, hobby a opravárenských aplikací.

Výrobek je určen zejména pro lepení kovů, tvrzených plastů, dřeva, betonu, kamene, plachtoviny, látek, lepenky, papíru, polyethylénu, pryže, flexibilní pěny, korku a kůže. Nelze používat jako konstrukční lepidlo a nemělo by být používáno při nebezpečných aplikacích, např. ve smyslu montáže prvků ke stropní konstrukci apod. Lepený spoj nesmí být vystaven teplotě nad +50 °C. Při krátkodobé montáži může nahradit oboustranné lepicí pásku.

xyz je jednosložkové kontaktní lepidlo ve spreji na bázi syntetického kaučuku a pryskyřic. S obsahem rozpouštědel. Vyniká velmi vysokou počáteční lepivostí a rychlým nárůstem pevnosti spoje. Výrobek nepoškozuje ozon a je bez obsahu chloru a fluoru. Variabilní směrování aplikátoru lze otočením nastavit dle požadovaného použití.

#### APLIKACE

Povrchy lepených materiálů musí být čisté a suché (zbaveny mastnoty, prachu, špíny a vlhkosti).

#### NÁVOD K POUŽITÍ

- Sprej před aplikací důkladně protřepejte,
- lepidlo se na oba lepené povrchy nanáší stříkáním ze vzdálenosti 15 až 20 cm,
- film lepidla se ponechá 2–5 minut zavadnout,
- následně se lepené díly k sobě přesně přiloží a důkladně přitlačí.
- Na silně savé povrchy je nutné lepidlo aplikovat ve dvou vrstvách – cca 3 až 5 minut po sobě.
- Vyšší počáteční lepivostí lze dosáhnout po odvětrání lepidla jeho opakovanou aplikací pouze na méně savý materiál, kdy po cca 30 vteřinách se oba povrchy k sobě přiloží a důkladně přitlačí.
- Při krátkodobé montáži (funkce oboustranné lepicí pásky) nastříkejte lepidlo pouze jednostranně a před kompletací ponechte 2 až 5 minut odvětrat.

Po použití se aplikační otvor chrání před zanesením krátkým, několikavteřinovým stiskem ventilkou s nádobou ve svislé poloze.

#### VYDATNOST

Vydatnost (měrná spotřeba) činí cca 5 m<sup>2</sup> při jednostranné aplikaci 500 ml (1 balení).

#### UPOZORNĚNÍ

Výrobek není vhodný pro lepení PVC materiálů s plastifikátory nebo expandovaného polystyrenu. Před lepením látek proveďte vlastní zkoušky stran průsaku přípravku látkou.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	+5 °C až do +40 °C
barva	žlutá
báze	syntetická pryž a pryskyřice
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost	12 měsíců
speciální informace	nářadí lze očistit ředidlem nebo BOSTIK SOLVENT 300



#### Jednotky balení

balení	v kartonu
500 ml	6 ks

Vydáno 3. 7. 2014, revidováno 10. 10. 2015.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte.