

OKENNÍ PÁSKA VENKOVNÍ je paropropustná, stavebně zapravitelná třívrstvá vliesová fólie se samolepicím okrajem určená k těsnění připojovacích spár při montáži oken a dveří. Zabraňuje prostupu větru i deště do stavební konstrukce.

OKENNÍ PÁSKA VENKOVNÍ je nelepící páska vyrobená z třívrstvé fólie (vlies, paropropustný PE, vlies), která je flexibilní a vodotěsná. Je jednostranně opatřena samolepicím okrajem s velmi silně a trvale lepivým polyakrylátovým lepidlem.

**VÝHODY, POUŽITÍ**

- stavebně zapravitelná
- odolná kyselinám, solím a zásadám

**APLIKACE**

OKENNÍ PÁSKA VENKOVNÍ se osazuje v souladu s pravidly pro tepelnou techniku na exteriérovou stranu výplně otvoru. K jednoduchému připevnění na hranu osazovaného okenního či dveřního rámu slouží samolepicí proužek při okraji pásy. K napojení protilehlého okraje na špaletu zdíva je vhodné i vysoce trvanlivé LEPIDLO NA FÓLIE FORTAX FURTOLEP. Nakonec se páska stavebně zapraví.

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

barva	bílá, modrá
tloušťka	76,50 mm
ekvivalentní difuzní tloušťka sd	1 m (DIN EN ISO 12572)
hmotnost plošná	110 ± 15 g/m <sup>2</sup>
lepidlo	polyakrylát
nosič	třívrstvá vliesová fólie
pevnost v tahu podélná	13 N/mm <sup>2</sup>
pevnost v tahu příčná	5 N/mm <sup>2</sup>
prodloužení při přetržení podélné	68 %
prodloužení při přetržení příčné	78 %
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
tloušťka celková	0,30 mm



Jednotky balení		
návin	šíře	v kartonu
30 m	70 mm	4 ks
30 m	100 mm	3 ks
30 m	100 mm	6 ks

Vydáno 30. 8. 2013, revidováno 29. 4. 2020.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na [www.hasoft.cz](http://www.hasoft.cz). Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.