

OKENNÍ PÁSKA VNITŘNÍ je parotěsná, stavebně zapravitelná třívrstvá vliesová fólie s různými samolepicími okraji, která brání průniku vodní páry do připojovací spáry při montáži oken a dveří. Zabráňuje prostupu vzduchu do stavební konstrukce.

OKENNÍ PÁSKA VNITŘNÍ je nelepící páska vyrobená z třívrstvé fólie (vlies, parotěsný PE, vlies), která je flexibilní a parotěsná. Je opatřena samolepicím okrajem s velmi silně a trvale lepivým páskem, buď jedním polyakrylátovým (351), nebo oboustranně a protistranně polyakrylátovým a butylovým (353).

VÝHODY, POUŽITÍ

- stavebně zapravitelná
- odolná kyselinám, solím a zásadám

APLIKACE

OKENNÍ PÁSKA VNITŘNÍ se osazuje v souladu s pravidly pro tepelnou techniku na interiérovou stranu výplně otvoru. K jednoduchému připevnění na hranu osazovaného okenního či dveřního rámu slouží samolepicí proužek při okraji pásky. K napojení protilehlého okraje na špaletu zdíva je vhodné i vysoce trvanlivé LEPIDLO NA FÓLIE FORTAX FURTOLEP. Nakonec se páska stavebně zapraví.

TECHNICKÉ ÚDAJE

barva	růžová
duťinka	76,50 mm
ekvivalentní difuzní tloušťka sd	50 m (DIN EN ISO 12572)
hmotnost plošná	140 ±15 g/m ²
lepidlo	polyakrylát (351) / polyakrylát a butylkaučuk (353)
nosič	třívrstvá vliesová fólie
pevnost v tahu podélná	13 N/mm ²
pevnost v tahu příčná	7,1 N/mm ²
prodloužení při přetržení podélné	57 %
prodloužení při přetržení příčné	50 %
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
tloušťka celková	0,30 mm



Jednotky balení

návin	šíře	v kartonu
30 m	70 mm	4 ks
30 m	100 mm	3 ks
30 m	100 mm	6 ks

Vydáno 2. 9. 2013, revidováno 29. 4. 2020.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.