

PAROTĚSNÁ PÁSKA PAP KLASIK se používá na teplé straně ke vzduchotěsnému olepování a utěsňování fólií pro zpomalování prostupu páry v oblasti šikmých střeš.

PAROTĚSNÁ PÁSKA PAP KLASIK je samolepicí páska složená ze speciálního papíru, potaženého filmem z PE fólie, a jednostranně naneseného polyakrylátového lepidla, krytého ochranným proužkem.

VÝHODY, POUŽITÍ

- vzduchotěsná
- nosič i lepidlo odolné vůči vodě
- odolnost vůči stámutí

APLIKACE

PAROTĚSNÁ PÁSKA PAP KLASIK musí být lepena na suchý podklad, zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	> +5 °C
dotyková lepidivost (Tack)	vysoká
lepidlo	polyakrylát
nosič	speciální papír, potažený filmem z PE fólie
oddělovací krycí vrstva	silikonový papír
odolnost proti stámutí	velmi dobrá
odolnost proti teple	-30 °C až do +120 °C
přilnavost	30 N / 25 mm
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
tloušťka celková	0,42 mm
vodotěsnost	velmi dobrá



Jednotky balení		
návin	šíře	v kartonu
40 m	50 mm	12 ks
40 m	100 mm	6 ks

Vydáno 30. 8. 2013, revidováno 2. 1. 2017.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nespočetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.