

TĚSNICÍ ŠŇŮRA DO DILATAČNÍCH SPÁR je ideálním materiálem do dilatačních spár litých podlah, do spár při osazování oken a zárubní, dále pak pro utěsňování výplní v rámech, do mezipanelových spár a do všech spár vzniklých ve stavebnictví.

TĚSNICÍ ŠŇŮRA DO DILATAČNÍCH SPÁR je pružná šňůra plného profilu z pěnového polyetylénu pro utěsňování dynamicky namáhaných spár a prasklín.

VÝHODY, POUŽITÍ

- odolná proti vlhkosti, kyselinám, louhům, ropným látkám atd.

APLIKACE

šířka spáry	hloubka spáry	průměr šňůry
4 mm	4 mm	6 mm
5 mm	5 mm	6–8 mm
8 mm	5–8 mm	10 mm


TECHNICKÉ ÚDAJE

prodloužení při přetržení	76 %
skladování	v suchu při +15 °C až +20 °C, chránit před UV zářením
třída reakce na oheň	F

Jednotky balení

návin	šíře	v kartonu
200 m	10 mm	1 ks
500 m	6 mm	1 ks
500 m	8 mm	1 ks

Vydáno 30. 8. 2013, revidováno 25. 5. 2017.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nespočetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.