

GUMOTĚS

HASOFT
Děláme věci, které fungují!

vygumuj netěsnosti – snadno a rychle

Tekutá gumová izolace k okamžitému použití, uvnitř i venku, na vodorovné, svislé i členité a nepravidelné povrchy

Co to je:

- ideálně tekutá guma, hybridní polymer
- trvale velmi pružný – více než 300 %, překlenuje trhliny
- UV odolný a odolává chemikáliím
- již po cca 2 h. po nanesení voděodolný
- po vytvrdnutí nelepivý a přetíratelný
- s výbornou přilnavostí k betonu, zdivu, dřevu, keramice i kovům (např. mědi, hliníku, zinku, oceli), a to i bez přednátku
- s dobrou přilnavostí ke starým a vlhkým podkladům
- snadná aplikace štětcem nebo válečkem
- bez rozpouštědel

K čemu:

- k hydroizolaci spojů a utěsnění prostupů či prasklin: okolo střešních oken a světlíků, komínů, žlabů, okapů, manžet potrubí, vpustí a odvětrávání, oprava plochých střech, rohů, prostupů, netěsnosti falců a úžlabí aj.
- na zalévání dilatačních spár v betonu
- k ochraně betonových a dřevěných konstrukcí



Rady a tipy:

Nepoužívejte GUMOTĚS jako hydroizolaci proti negativnímu tlaku vody nebo jako hydroizolaci trvale zatěžovanou vodou (např. do bazénů), v těchto případech zvolte polymercementovou LEPENKU V KÝBLU. Balení sáček 1 kg je se zipem, a to pro snadné a dokonalé uschování nevyužitého obsahu pro pozdější použití.

TYPY BALENÍ

