



# HASOFT®

## LEPENKA V KÝBLU

### Charakteristika výrobku

Dvousložková, trvale pružná hydroizolační hmota sestávající se ze suché složky na anorganické bázi a vodou ředitelné modifikované polymerní disperze.

- Výborně zpracovatelná - nanáší se štětcem nebo válečkem
- výborně přilne k podkladu (včetně umakartu, staré dlažby apod.)
- trvale odolává vysokému vodnímu přetlaku
- vysoce pružná s delší životností ve srovnání s asfaltovou lepenkou
- je odolná vůči kombinovanému účinku mrazu a posypových solí
- chrání beton před narušujícími vlivy prostředí
- odolává trvalému působení kyselých roztoků do pH 1,5 a zásaditých roztoků do pH 13,0 odolává olejům i motorové naftě
- vytváří účinnou bariéru vůči průniku radonu, odolává biodegradaci.



Hydroizolační a protiradonový nátěr - hydroizolační stěrka vhodná i pro kontakt s pitnou vodou. Plnohodnotná náhrada izolací na bázi bitumenových pásů. Lze na ni přímo lepit dlažby a obklady běžnými lepidly.



Pro překlenutí dilatačních spár a styku vodorovných a svislých ploch je nezbytné použít prvky TĚSNICÍHO SYSTÉMU.