



HASOFT®

STŘECHUSPRAV



Charakteristika výrobku

Jednosložková, trvale extrémně pružná hydroizolační hmota, sestávající z vodné polymerní disperze mikronizovaných minerálních plniv, speciálních aditiv a pigmentů.

- Je dodávána jako jednosložková
- má ideální zpracovatelnost, nanáší se štětkou, válečkem nebo asfaltérským kartáčem, případně stříkací pistolí
- je zcela vodotěsná
- má výbornou přilnavost k asfaltovým pásům, azbestocementu, plechu i polyuretanu
- má vysokou pružnost a tažnost i za záporných teplot
- je odolná vůči UV záření
- má schopnost překlenout trhliny v podkladu
- je trvale odolná vůči účinkům mrazu
- je paropropustná
- nátěr povrchově zasychá po cca 4 hod. a po 24 hod. je pochozí.

STŘECHUSPRAV

Jednosložková hydroizolační hmota pro opravy a údržbu střešních krytin z asfaltových pásů, azbestocementových šablon, plechu a polyuretanu. Díky snadné zpracovatelnosti, ředitelnosti vodou a výztužné tkanině STŘECHOTEX poskytuje řešení jak pro nenadálé havárie, tak pro systematickou údržbu střech.