

Prohlášení o shodě

vydané v návaznosti na § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., jímž se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a nařízení vlády č. 119/2024 Sb.

výrobcem

HASOFT VELKOVBCHOD, s.r.o., Za nádražím 1098, 588 13 Polná, IČ 25510924

pro stanovené výrobky

ZÁKLADOVÁ IZOLACE

Popis a použití výrobků

ZÁKLADOVÁ IZOLACE je jednosložková trvale pružná polymerasfaltová těsnicí hmota, zasychající na velmi elastickou izolační vrstvu schopnou překlenutí trhlin. Používá se pro izolace sklepů, základů staveb a nádrží proti zemní vlhkosti. Dále k opravám zestárých nebo poškozených asfaltových hydroizolačních vrstev staveb a skladeb střech.

Použitý způsob posouzení shody

Výrobky jsou zařazeny podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předepsaný způsob posouzení shody odpovídá § 5 uvedeného nařízení. Vydané protokoly: č.:7852200300/2024 dne 25.1.2024, certifikát č. 240038 V/AO dne 25.1.2024, STO : AO-224-1443/2024 dne 25.1.2024, zpráva o dohledu č:345202949/2025 dne 9.1.2025.

Údaje o autorizované osobě

AO 224, ITC Zlín, třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Deklarovaná vlastnost/vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost
Přídržnost k podkladu ČSN 73 2577	min. 0,4 MPa
Vodotěsnost (0,2 MPa, 24 h) ČSN EN 1928	nepropouští vodu
Obsah netěkavých podílů při 130 °C ČSN EN ISO 3251	59-67 %
Zaschnutí nátěru na stupeň 1. ČSN EN ISO 9117-3	max.6 h.

Prohlášení výrobce

Prohlašujeme, že výrobek splňuje deklarované vlastnosti výrobku, splňující základní požadavky dle nařízení vlády č.163/2002 Sb., popřípadě požadavky jiných technických předpisů. Dále prohlašujeme, že výrobek je za podmínek obvyklého, výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečný. Byla přijata opatření, kterými trvale zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Zodpovědná osoba

Libor Krčál

výrobní a technický ředitel

