



BLOCK B536 TOP FIX

SILNÉ BITUMENOVÉ LEPIDLO

TECHNICKÝ LIST

CHYTRÉ VÝHODY PRODUKTU

- Lepí střešní pásy a šindele
- Vysoká počáteční lepivost
- Bez obsahu rozpouštědel

POPIS VÝROBKU

BLOCK B536 TOP FIX je speciální bitumenové lepidlo tuhnoucí za studena. BLOCK B536 TOP FIX svou lepivostí výrazně předčí běžné bitumenové lepicí hmoty.

OBLASTI POUŽITÍ

K lepení šindelů, asfaltových střešních pásů a nekaširovaných tepelně izolačních desek.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být pevný, čistý, suchý, bez tuku a mrazu. Přípravek lze zpracovávat při teplotě +5 °C až +40 °C.

ZPRACOVÁNÍ

Po úplném vyschnutí základního nátěru se nanáší přípravek BLOCK B536 TOP FIX pomocí aplikační pistole. K tomu je nutno odříznout špičku závitu, zkrátit plastovou trysku na požadovaný průměr a našroubovat ji. Lepicí pás se nesmí dělit, lepený materiál je nutno vtisknout do pásů.



SKLADOVÁNÍ

BLOCK B536 TOP FIX má v uzavřeném originálním obalu při skladování bez přístupu mrazu trvanlivost nejméně 24 měsíců.

ZPŮSOB DODÁNÍ

445 g číslo zboží 30621759

GISCODE

BBP10

TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Disperze na bitumenové bázi
Barva	Tmavě hnědá
Podmínky zpracování	Použitelné od +5 °C do +40 °C, v žádném případě ne při mrazu
Spotřeba	V závislosti na použití
Čištění nářadí	Nářadí vyčistěte benzínem nebo terpentýnovou náhražkou
Likvidace	Bezezbytku vyprázdněné obaly lze recyklovat jako plast. Zbytky vytvrdnutého produktu lze likvidovat jako stavební odpad.



Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech tištěných a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Společnost Bostik nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo nepřesnosti, které jsou důsledkem změn v technologii nebo výzkumu, k nimž došlo mezi datem vydání tohoto dokumentu a datem zakoupení výrobku. Společnost Bostik si vyhrazuje právo provádět změny ve složení výrobků. Před aplikací by se měl uživatel seznámit s obsahem tohoto dokumentu a souvisejících dokumentů. Kromě toho by měl uživatel provést zkoušku a posoudit vhodnost výrobku pro zamýšlené použití. Způsob aplikace, podmínky při skladování nebo přepravě výrobku jsou mimo naše vědomí a kontrolu, a proto za ně společnost Bostik nenese odpovědnost. Veškeré objednávky jsou prováděny v souladu s platnými obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu výrobku jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.

Bostik GmbH
An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen, Germany
Email: info.cz@bostik.com
www.bostik.com

