



# BLOCK B591 TOP SEAL

## BITUMENOVÝ TĚSNICÍ TMEL

### TECHNICKÝ LIST

#### HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- Těsní prostupy mezi komínem a střechou
- S obsahem vláken
- Bez obsahu rozpouštědel

#### POPIS VÝROBKU

BLOCK B591 TOP SEAL je bitumenová těsnicí hmota bez obsahu rozpouštědel a s obsahem vláken. BLOCK B591 TOP SEAL vykazuje přílnavost na téměř všech pevných podkladech.

#### OBLASTI POUŽITÍ

K opravám trhlin, spár, žlábků atd. a k utěsnění napojení komínů a zdí a rovněž střešních průlomů.

#### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být pevný, čistý, suchý, bez tuku a mrazu.

#### ZPRACOVÁNÍ

K zesílení přílnavosti by se měl před ošetřením provést nátěr přípravkem BLOCK B591 TOP SEAL.

Po úplném vyschnutí základního nátěru se nanáší přípravek BLOCK B591 TOP SEAL pomocí vhodného vytlačovacího zařízení. K tomu je nutno odříznout špičku závitů, zkrátit plastovou trysku na požadovaný průměr a našroubovat ji.



#### SKLADOVATELNOST

BLOCK B591 TOP SEAL má v uzavřeném originálním obalu při správném skladování trvanlivost nejméně 24 měsíců.

#### DODÁVANÁ BALENÍ

300 ml kód výr. 30621629

#### GISCODE

BBP10

## TECHNICKÁ DATA

Materiálová báze	Těsnicí hmota na bázi vodnatých disperzí
Barva	Černý
Podmínky zpracování	Použitelné od +5 °C do +40 °C, v žádném případě ne při mrazu
Spotřeba	Kartuše stačí na cca 3 běžné metry Při průřezu spár 10x10 mm
Čištění nářadí	Nářadí vyčistěte benzínem nebo terpentýnovou náhražkou



Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech tištěných a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Společnost Bostik nenesе žádnou odpovědnost za chyby nebo nepřesnosti, které jsou důsledkem změn v technologii nebo výzkumu, k nimž došlo mezi datem vydání tohoto dokumentu a datem zakoupení výrobku. Společnost Bostik si vyhrazuje právo provádět změny ve složení výrobků. Před aplikací by se měl uživatel seznámit s obsahem tohoto dokumentu a souvisejících dokumentů. Kromě toho by měl uživatel provést zkoušku a posoudit vhodnost výrobku pro zamýšlené použití. Způsob aplikace, podmínky při skladování nebo přepravě výrobku jsou mimo naše vědomí a kontrolu, a proto za ně společnost Bostik nenesе odpovědnost. Veškeré objednávky jsou prováděny v souladu s platnými obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu výrobku jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.

**Bostik GmbH**  
An der Bundesstraße 16, D-33829 Borgholzhausen, Germany  
Email: [info.cz@bostik.com](mailto:info.cz@bostik.com)  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)

