



BLOCK C901 TERRA SPECIAL

HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA NA NEGATIVNÍ STRANU

TECHNICKÝ LIST

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- Součást systému
- AQUASTOPP Dobrá
- přílnavost k podkladu
- Pružná, odolná
- Rychle tuhne

POPIS PRODUKTU

BLOCK C901 TERRA SPECIAL je cementová hydroizolační stěrka s anorganickými přísadami. Je součástí speciálního hydroizolačního systému "AQUASTOPP". Poskytuje utěsnění proti škodlivým účinkům netlakové a tlakové vody. Pro použití na negativní straně (tedy na straně, na kterou voda prosakuje). Je odolná vůči mrazu a posypové soli.

POUŽITÍ

Vnitřní utěsnění stavebních konstrukcí překrytých zeminou nebo vodou v oblasti stěn a podlah (např. sklepy, podzemní stavby, šachty, tunely, přehrad, podzemní garáže, vodní nádrže).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Báze	speciální cementy
Barva	šedá
Tuhnutí	7-21 minut
Pevnost v tlaku	35 N/mm ²
Pochůznost	po 1 dni
Plné zatížení	po 3 dnech
Pevnost v tlaku	cca. 35 MPa
Odolnost proti mrazu a rozmrazovacím solím	odolný
Teplota při zpracování	od +5 °C
Vodivost	nevodivé

DRUHY PODKLADŮ

Minerální podklady, beton, cihly, bez obsahu sádry.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být minerální, únosný, pevný, savý, bez obsahu sádry. Podklad musí být před aplikací malty navlhčen vodou.



APLIKACE

Po navlhčení podkladu naneste BLOCK C901 TERRA SPECIAL důkladným vetřením do povrchu. Malta se nanáší ve 3 vrstvách.

Je součástí speciálního hydroizolačního systému AQUASTOPP, který zahrnuje také BLOCK C902 TERRA XPRESS a BLOCK C903 TERRA LIQUID.

NÁSTROJE

Zednická štětka, štětec, ochranné rukavice.

ČIŠTĚNÍ

Ihned po použití použijte k čištění čistou vodu, a pokud je malta již ztuhlá, odstraňte ji mechanicky nebo pomocí odvápňovací kapaliny (odvápňovače).

SPOTŘEBA

V závislosti na vlhkosti podkladu je spotřeba přibližně 1,5 kg/m².

DOBA SCHNUTÍ

Doba schnutí závisí na typu podkladu a na teplotních a vlhkostních podmínkách v místnosti. Pochozí: po 1 dni, ale plné zatížení po 3 dnech.

UPOZORNĚNÍ

Prostudujte si údaje uvedené na štítku a v bezpečnostním listu výrobku.

SKLADOVATELNOST

V originálním uzavřeném obalu 12 měsíců. Skladujte na suchém a chladném místě při teplotě +5 °C až 25 °C.

DODÁVANÁ BALENÍ

KÓD VÝR.	BALENÍ
30621670	kbelík 5 kg

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Systém Aquastopp (BLOCK C902 TERRA XPRESS,
BLOCK C903 TERRA LIQUID)



Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech tištěných a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Společnost Bostik nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo nepřesnosti, které jsou důsledkem změn v technologii nebo výzkumu, k nimž došlo mezi datem vydání tohoto dokumentu a datem zakoupení výrobku. Společnost Bostik si vyhrazuje právo provádět změny ve složení výrobků. Před aplikací by se měl uživatel seznámit s obsahem tohoto dokumentu a souvisejících dokumentů. Kromě toho by měl uživatel provést zkoušku a posoudit vhodnost výrobku pro zamýšlené použití. Způsob aplikace, podmínky při skladování nebo přepravě výrobku jsou mimo naše vědomí a kontrolu, a proto za ně společnost Bostik nenese odpovědnost. Veškeré objednávky jsou prováděny v souladu s platnými obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu výrobku jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.