



# BLOCK C901 TERRA SPECIAL

## HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA NA NEGATIVNÍ STRANU

### TECHNICKÝ LIST

#### HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- Součást systému
- AQUASTOPP Dobrá
- přílnavost k podkladu
- Pružná, odolná
- Rychle tuhne

#### POPIS PRODUKTU

BLOCK C901 TERRA SPECIAL je cementová hydroizolační stěrka s anorganickými přísadami. Je součástí speciálního hydroizolačního systému "AQUASTOPP". Poskytuje utěsnění proti škodlivým účinkům netlakové a tlakové vody. Pro použití na negativní straně (tedy na straně, na kterou voda prosakuje). Je odolná vůči mrazu a posypové soli.

#### POUŽITÍ

Vnitřní utěsnění stavebních konstrukcí překrytých zeminou nebo vodou v oblasti stěn a podlah (např. sklepy, podzemní stavby, šachty, tunely, přehrad, podzemní garáže, vodní nádrže).

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Báze</b>	speciální cementy
<b>Barva</b>	šedá
<b>Tuhnutí</b>	7-21 minut
<b>Pevnost v tlaku</b>	35 N/mm <sup>2</sup>
<b>Pochůznost</b>	po 1 dni
<b>Plné zatížení</b>	po 3 dnech
<b>Pevnost v tlaku</b>	cca. 35 MPa
<b>Odolnost proti mrazu a rozmrazovacím solím</b>	odolný
<b>Teplota při zpracování</b>	od +5 °C
<b>Vodivost</b>	nevodivé

#### DRUHY PODKLADŮ

Minerální podklady, beton, cihly, bez obsahu sádry.

#### PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být minerální, únosný, pevný, savý, bez obsahu sádry. Podklad musí být před aplikací malty navlhčen vodou.



#### APLIKACE

Po navlhčení podkladu naneste BLOCK C901 TERRA SPECIAL důkladným vetřením do povrchu. Malta se nanáší ve 3 vrstvách.

Je součástí speciálního hydroizolačního systému AQUASTOPP, který zahrnuje také BLOCK C902 TERRA XPRESS a BLOCK C903 TERRA LIQUID.

#### NÁSTROJE

Zednická štětka, štětec, ochranné rukavice.

#### ČIŠTĚNÍ

Ihned po použití použijte k čištění čistou vodu, a pokud je malta již ztuhlá, odstraňte ji mechanicky nebo pomocí odvápňovací kapaliny (odvápňovače).

#### SPOTŘEBA

V závislosti na vlhkosti podkladu je spotřeba přibližně 1,5 kg/m<sup>2</sup>.

#### DOBA SCHNUTÍ

Doba schnutí závisí na typu podkladu a na teplotních a vlhkostních podmínkách v místnosti. Pochozí: po 1 dni, ale plné zatížení po 3 dnech.

#### UPOZORNĚNÍ

Prostudujte si údaje uvedené na štítku a v bezpečnostním listu výrobku.

#### SKLADOVATELNOST


V originálním uzavřeném obalu 12 měsíců. Skladujte na suchém a chladném místě při teplotě +5 °C až 25 °C.

## DODÁVANÁ BALENÍ

KÓD VÝR.	BALENÍ
30621670	kbelík 5 kg

## SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Systém Aquastopp (BLOCK C902 TERRA XPRESS,  
BLOCK C903 TERRA LIQUID)



Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech tištěných a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Společnost Bostik nenese žádnou odpovědnost za chyby nebo nepřesnosti, které jsou důsledkem změn v technologii nebo výzkumu, k nimž došlo mezi datem vydání tohoto dokumentu a datem zakoupení výrobku. Společnost Bostik si vyhrazuje právo provádět změny ve složení výrobků. Před aplikací by se měl uživatel seznámit s obsahem tohoto dokumentu a souvisejících dokumentů. Kromě toho by měl uživatel provést zkoušku a posoudit vhodnost výrobku pro zamýšlené použití. Způsob aplikace, podmínky při skladování nebo přepravě výrobku jsou mimo naše vědomí a kontrolu, a proto za ně společnost Bostik nenese odpovědnost. Veškeré objednávky jsou prováděny v souladu s platnými obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu výrobku jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.