



# BLOCK C903 TERRA LIQUID

## SILIKÁTOVÝ HYDROIZOLAČNÍ PROSTŘEDEK

### TECHNICKÝ LIST

#### HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- Třetí složka systému Aquastopp
- Uzavírá kapilární póry
- Odolný vůči mrazu a posypové soli
- Snadná a bezpečná aplikace

#### POPIS PRODUKTU

BLOCK C903 TERRA LIQUID je roztok na bázi modifikovaného křemičitanu. Neobsahuje žádná rozpouštědla a je šetrný k životnímu prostředí. Vyznačuje se nízkou viskozitou a vysokou vstřebatelností. Snadno se nanáší, je teplotně odolný, reaguje s BLOCK C901 TERRA SPECIAL a BLOCK C902 TERRA XPRESS a společně s nimi tvoří speciální hydroizolační systém AQUASTOPP. Odolává mrazu a posypové soli.

#### POUŽITÍ

Pro hydroizolace uvnitř stavebních konstrukcí ve styku se zeminou nebo vodou, v oblasti stěn a podlah, např. sklepy, podzemní stavby, šachty, tunely, přehrad, podzemní garáže, vodní nádrže.

#### TECHNICKÉ ÚDAJE

<b>Báze</b>	křemičitany
<b>Barva</b>	růžová
<b>Hustota</b>	1,2 g/ml
<b>Počet vrstev</b>	1 vrstva
<b>Teplota při zpracování</b>	Od +5 °C do +30 °C
<b>Odolnost vůči mrazu a rozmrazovací soli</b>	odolává
<b>Vodivost</b>	ano

#### DRUHY PODKLADŮ

Beton, cihly a podklady zbavené sádry.

#### PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrchy by měly být únosné, čisté, zbavené prachu, mastnoty a jiných separačních látek.

#### APLIKACE

BLOCK C903 TERRA LIQUID je součástí hydroizolačního systému AQUASTOPP. Nanáší se na vrstvu BLOCK C902 TERRA XPRESS. Jako součást systému vytváří účinnou hydroizolaci proti škodlivým účinkům netlakové i tlakové vody.



#### NÁSTROJE

Zednická štětka, štětec.

#### ČIŠTĚNÍ

Ihned po aplikaci použijte čistou vodu k očištění, a pokud je prostředek již vytvrzen, odstraňte jej mechanicky.

#### SPOTŘEBA

Spotřeba je přibližně 0,5 kg/m<sup>2</sup>.

#### DOBA SCHNUTÍ

Doba schnutí závisí na typu podkladu a na teplotních a vlhkostních podmínkách v místnosti.

#### UPOZORNĚNÍ

Seznamte se s informacemi uvedenými na obalu a v bezpečnostním listu výrobku.

#### SKLADOVATELNOST

12 měsíců v původním uzavřeném obalu. Skladujte při teplotě od +5 °C do +25 °C. Chraňte před mrazem.

#### DODÁVANÁ BALENÍ

KÓD VÝR.	BALENÍ
30621684	kanystr 5 kg

#### SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Systém Aquastopp (BLOCK C901 TERRA SPECIAL, BLOCK C902 TERRA XPRESS)



Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech tištěných a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Společnost Bostik nenesे žádnou odpovědnost za chyby nebo nepřesnosti, které jsou důsledkem změn v technologii nebo výzkumu, k nimž došlo mezi datem vydání tohoto dokumentu a datem zakoupení výrobku. Společnost Bostik si vyhrazuje právo provádět změny ve složení výrobků. Před aplikací by se měl uživatel seznámit s obsahem tohoto dokumentu a souvisejících dokumentů. Kromě toho by měl uživatel provést zkoušku a posoudit vhodnost výrobku pro zamýšlené použití. Způsob aplikace, podmínky při skladování nebo přepravě výrobku jsou mimo naše vědomí a kontrolu, a proto za ně společnost Bostik nenesе odpovědnost. Veškeré objednávky jsou prováděny v souladu s platnými obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu výrobku jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.