



BLOCK C903 TERRA LIQUID

SILIKÁTOVÝ HYDROIZOLAČNÍ PROSTŘEDEK

TECHNICKÝ LIST

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- Třetí složka systému Aquastopp
- Uzavírá kapilární póry
- Odolný vůči mrazu a posypové soli
- Snadná a bezpečná aplikace

POPIS PRODUKTU

BLOCK C903 TERRA LIQUID je roztok na bázi modifikovaného křemičitanu. Neobsahuje žádná rozpouštědla a je šetrný k životnímu prostředí. Vyznačuje se nízkou viskozitou a vysokou vstřebatelností. Snadno se nanáší, je teplotně odolný, reaguje s BLOCK C901 TERRA SPECIAL a BLOCK C902 TERRA XPRESS a společně s nimi tvoří speciální hydroizolační systém AQUASTOPP. Odolává mrazu a posypové soli.

POUŽITÍ

Pro hydroizolace uvnitř stavebních konstrukcí ve styku se zeminou nebo vodou, v oblasti stěn a podlah, např. sklepy, podzemní stavby, šachty, tunely, přehrad, podzemní garáže, vodní nádrže.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Báze	křemičitany
Barva	růžová
Hustota	1,2 g/ml
Počet vrstev	1 vrstva
Teplota při zpracování	Od +5 °C do +30 °C
Odolnost vůči mrazu a rozmrazovací soli	odolává
Vodivost	ano

DRUHY PODKLADŮ

Beton, cihly a podklady zbavené sádry.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Povrchy by měly být únosné, čisté, zbavené prachu, mastnoty a jiných separačních látek.

APLIKACE

BLOCK C903 TERRA LIQUID je součástí hydroizolačního systému AQUASTOPP. Nanáší se na vrstvu BLOCK C902 TERRA XPRESS. Jako součást systému vytváří účinnou hydroizolaci proti škodlivým účinkům netlakové i tlakové vody.



NÁSTROJE

Zednická štětka, štětec.

ČIŠTĚNÍ

Ihned po aplikaci použijte čistou vodu k očištění, a pokud je prostředek již vytvrzen, odstraňte jej mechanicky.

SPOTŘEBA

Spotřeba je přibližně 0,5 kg/m².

DOBA SCHNUTÍ

Doba schnutí závisí na typu podkladu a na teplotních a vlhkostních podmínkách v místnosti.

UPOZORNĚNÍ

Seznamte se s informacemi uvedenými na obalu a v bezpečnostním listu výrobku.

SKLADOVATELNOST

12 měsíců v původním uzavřeném obalu. Skladujte při teplotě od +5 °C do +25 °C. Chraňte před mrazem.

DODÁVANÁ BALENÍ

KÓD VÝR.	BALENÍ
30621684	kanystr 5 kg

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

- Systém Aquastopp (BLOCK C901 TERRA SPECIAL, BLOCK C902 TERRA XPRESS)



Informace obsažené v tomto dokumentu, stejně jako ve všech tištěných a digitálních publikacích, vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Společnost Bostik nenesе žádnou odpovědnost za chyby nebo nepřesnosti, které jsou důsledkem změn v technologii nebo výzkumu, k nimž došlo mezi datem vydání tohoto dokumentu a datem zakoupení výrobku. Společnost Bostik si vyhrazuje právo provádět změny ve složení výrobků. Před aplikací by se měl uživatel seznámit s obsahem tohoto dokumentu a souvisejících dokumentů. Kromě toho by měl uživatel provést zkoušku a posoudit vhodnost výrobku pro zamýšlené použití. Způsob aplikace, podmínky při skladování nebo přepravě výrobku jsou mimo naše vědomí a kontrolu, a proto za ně společnost Bostik nenesе odpovědnost. Veškeré objednávky jsou prováděny v souladu s platnými obchodními podmínkami společnosti Bostik. Informace obsažené v aktuálním technickém listu výrobku jsou uvedeny v dobré víře a nejsou vyčerpávající.