

FASÁDNA PÁSKA 30 DNÍ UV je vodotesná a má vynikajúcu priľnavosť na všetky drsné povrchy, ako sú fasády, hrubé omietky, tehly, betón, drevo a ďalšie. Špeciálna receptúra na profesionálne použitie poskytuje páske UV stabilitu 30 dní. Páska vďaka svojej priľnavosti vytvára ostré línie a je ľahko odstrániteľná, bez zvyškov lepidla.

FASÁDNA PÁSKA 30 DNÍ UV je samolepiaca páska zložená zo špeciálnej polyesterovej tkaniny, chránenej lamináciou, a jednostranného lepidla zo syntetického kaučuku.

VÝHODY, POUŽITIE

- UV stabilita 30 dní
- čisté a jednoduché odstránenie
- odolnosť voči vode

APLIKÁCIA

Pásku naneste na čistý, suchý, bezprašný a odmastený povrch, na ktorom dokonale priľne. Po práci sa dá ľahko odstrániť.

TECHNICKÉ ÚDAJE

farba	biela s potlačom
odolnosť voči teplu	-5 °C až +60 °C
pevnosť v ťahu	30 N/cm (±5 %)
priľnavosť k oceli	≥ 15 N / 25 mm
skladovanie	v suchu pri +5 °C až +20 °C, chrániť pred UV žiarením
skladovateľnosť	12 mesiacov
hrúbka celková	0,2 mm (±15 %)


Jednotky balenia
návin šírka v kartonu

50 m 48 mm

Vydané 28. 1. 2025, revidované 23. 2. 2025.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overtte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.