

FASÁDNÍ PÁSKA 30 DNÍ UV je voděodolná a má skvělou přilnavost na veškeré hrubé povrchy jako fasády, hrubé omítky, cihly, beton, dřevo a další. Speciální složení pro profesionální použití dává pásce UV stabilitu 30 dní. Páska díky přilnavosti vytváří ostré linie a je lehce snímatelná, beze zbytků lepidla.

FASÁDNÍ PÁSKA 30 DNÍ UV je samolepicí páska složená ze speciální polyesterové tkaniny, chráněné laminací, a jednostranně naneseného syntetického kaučukového lepidla.

VÝHODY, POUŽITÍ

- UV stabilita 30 dní
- čisté a snadné odstranění
- odolnost proti vodě

APLIKACE

Pásku aplikujeme na čistý, suchý, odprášený a odmaštěný povrch, kde výborně přilne. Po práci ji lze snadno odstranit.

TECHNICKÉ ÚDAJE

barva	bílá s potiskem
odolnost proti teplu	-5 °C až +60 °C
pevnost v tahu	30 N/cm (±5 %)
přilnavost k oceli	≥ 15 N / 25 mm
skladování	v suchu při +5 °C až +20 °C, chránit před UV zářením
skladovatelnost	12 měsíců
tloušťka celková	0,2 mm (±15 %)


Jednotky balení

návin	šíře	v kartonu
50 m	48 mm	

Vydáno 28. 1. 2025, revidováno 23. 2. 2025.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.