

KLINKY NA DLAŽBU A OBKLADY sa používajú pri obkladačských prácach na dosiahnutie rovnomerných škár. Pomáhajú tiež vyrovnat' dlaždice a fixovať ich v požadovanej polohe, kým lepidlo nezaschne.

Plastové obkladačské klinky s hladkým povrchom vo variante 0–5 mm.

VÝHODY, POUŽITIE

- estetický obklad bez „zubov“
- rovnaká šírka škár uľahčuje škárovanie

APLIKÁCIA

Po nanosení lepidla a položení dlaždice sa KLINKY NA DLAŽBU A OBKLADY vkladajú do škár medzi dlaždice, posúvaním klínok sa upravuje šírka škár. Klinky je možné použiť aj na vyrovnanie výškových rozdielov medzi dlaždicami. Po dosiahnutí požadovanej pozície sa klinky nechajú na mieste, pokiaľ lepidlo nezaschne. Po zaschnutí lepidla sa klinky odstránia a škáry sa vyplnia škárovacou hmotou.

**Balenie****poznámka****v kartóne**

500 ks

Vydané 3. 3. 2025, revidované 13. 3. 2025.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboroch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Overte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.