

KLÍNKY NA DLAŽBU A OBKLADY se používají při obkladačských pracích k dosažení rovnoměrných spár. Pomáhají také vyrovnat dlaždice a fixovat je v požadované poloze, dokud lepidlo nezaschne.

Plastové obkladačské klínky s hladkým povrchem ve variantě 0–5 mm.

**VÝHODY, POUŽITÍ**

- estetický obklad bez „zubů“
- stejná šířka spár usnadňuje spárování

**APLIKACE**

Po nanesení lepidla a položení dlaždice se KLÍNKY NA DLAŽBU A OBKLADY vkládají do spár mezi dlaždice, posouváním klínků se upravuje šířka spár. Klíny lze použít i k vyrovnání výškových rozdílů mezi dlaždicemi. Po dosažení požadované pozice se klínky nechají na místě, dokud lepidlo nezaschne. Po zaschnutí lepidla se klínky odstraní a spáry se vyplní spárovací hmotou.

**Balení**

poznámka	v kartonu
	500 ks

Vydáno 3. 3. 2025, revidováno 6. 3. 2025.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na [www.hasoft.cz](http://www.hasoft.cz). Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.