

REKTIKAIČNÍ TERČE POD DLAŽBU slouží pro suchou pokládku dlažby především na terasách, balkónech, střeších a podobně. Jejich hlavní výhodou je rychlá práce bez použití lepidla, tudíž i menší zatížení konstrukce, snadná demontáž a přístup k rozvodům a hydroizolaci pod dlažbou a výšková nastavitelnost finální podlahy. V případě použití lehčích a tenčích dlaždic je vhodné použít na terč GUMOVOU PODLOŽKU pro ztlumení kročejového hluku. Na terče jsou vhodné vysoce pevné dlaždice o tloušťce nad 20 mm. Upozornění: Na plochách, které na některé ze stran nejsou ukončené pevným okrajem (stěnou, obrubníkem, atikou), je nutné zabezpečit krajní dlaždice proti posunu, popř. pádu.

Polypropylenový výlisek odolný UV, mrazu a chemickým vlivům s výškově nastavitelným závitem (výšky dle konkrétního modelu). Součástí balení je adaptér na dlaždice, středový distanční křížek pro vymezení spár 3 mm. Středový distanční křížek možno vyměnit za TERČOVÝ ADAPTÉR PRO DŘEVĚNOU PODLAHU.

VÝHODY, POUŽITÍ

- volné odvětrávání a rychlý odvod vody
- široký rozsah výškového nastavení podlahy
- rychlá, čistá montáž, bez mokrých procesů a technologických přestávek
- jednoduchá, opakovatelná demontovatelnost a snadný přístup k instalacím pod podlahou
- nehrozí odmrznání dlažby, praskání spárovací hmoty

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál. Podklad musí být stabilní, únosný, pevný, rovný, případně vyspádovaný pro odvodnění. Při exteriérových aplikacích, jako např. na balkóně, střeše, terasy apod., musí být podklad opatřen vhodnou hydroizolační vrstvou (např. LEPENKA V KÝBLU, STŘECHUSPRAV).

POUŽITÍ

Orientační spotřeba terčů odpovídá počtu dlaždic na m², např. $1 / (0,6 \times 0,6) = 2,78$. Ovšem při montáži je spotřeba vyšší o cca 10–15 % kvůli okrajům a rohům. Reálná spotřeba terčů činí u 30×30 cm cca 10 ks, u 60×60 cm cca 5 ks, u 80×80 cm a větší cca 2–3 ks. U větších formátů je důležité vkládat terče navíc pro podporu středu dlaždice, aby nedošlo k prohybu nebo prasknutí. U těžkého provozu (např. střešní terasy s větším zatížením) se doporučuje hustší rozvržení. Rozvržení terčů závisí na formátu dlaždic, geometrii konkrétní terasy a předpokládaném zatížení plochy. Obvykle se terče rozmísťují do pravidelné sítě odpovídající rozměrům dlaždic (u formátu 60×60 cm rozteč 60 cm). Terče se rozmístí po celé ploše, včetně okrajů a rohů. Okrajové a rohové terče se upraví seříznutím dle potřeby (na poloviční základnu na okrajích, na čtvrtinovou v rozích). Kolem prostupů, odvodňovacích vpustí nebo sloupků je potřeba dlaždice seříznout a doplnit rozvržení terčů tak, aby byly vždy podepřeny všechny řezy dlaždic. Při instalaci se nastaví výška terčů. Pro zajištění rovinnosti je vhodné využít vodováhu nebo nivelační laser. Je třeba zachovávat spád 1–2 % směrem k odvodnění. Dlaždice se pokládají pomocí pomůcek (např. vakuové přísavky) přímo na terče tak, aby každý roh dlaždice ležel na jednom terči a aby těsně přiléhali k distančnímu křížku, jenž zajišťuje rovnoměrnou šířku spár. Během pokládky se průběžně kontroluje rovinnost celé plochy, případně dolaďuje výška jednotlivých terčů. U okrajových částí plochy se zkracují dlaždice dle potřeby a upravuje se jejich uložení na terče pomocí příslušných okrajových ořezů. Na okrajích je důležité ponechat dilatační mezeru mezi dlaždicí a konstrukcí terasy (zdi, zábradlí) podle doporučení výrobce dlažby a konkrétních podmínek (obvykle cca 3–5 mm). Na závěr se zkontroluje rovinnost a stabilita podlahy, rovnoměrnost spár, funkčnost odvodnění a provedou se poslední úpravy.

DALŠÍ DOPORUČENÍ

Pravidelně kontrolujte stav dlaždic a čistotu prostoru pod pokládkou. Průběžné čištění mezer mezi dlaždicemi pomáhá předcházet usazování nečistot a zajišťuje volný odtok vody.

materiál	polypropylen
nosnost	2500 kg; 3000 kg; 3500 kg; 4000 kg
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost	neomezená
výška	18-25 mm; 36-51 mm; 52-82 mm; 82-130 mm



Balení	
poznámka	v kartonu
	18-25 mm
	36-51 mm
	52-82 mm
	82-130 mm

Vydáno 19. 5. 2025, revidováno 22. 5. 2025.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz