

Výškově fixní terasové terče slouží pro cenově dostupnou suchou pokládku venkovní dlažby na terasách, balkonech, střeších apod. Pro instalaci dlažby není potřeba lepidlo ani spárovací hmota, čímž se pokládání zrychlí a konstrukce je méně zatížena. Díky jednoduché demontáži je snadný přístup k rozvodům a hydroizolaci pod dlažbou. Stohovatelné terče mají výhodu v tom, že je lze skládat na sebe, a vytvořit tak výslednou výšku podlahy kombinací 14 mm a 30 mm. Terče jsou ideální na rovný, vyspádovaný podklad.

V případě použití lehčích a tenčích dlaždic je vhodné použít na terč GUMOVOU PODLOŽKU pro ztlumení kročejového hluku. Na terče jsou vhodné vysoce pevné dlaždice o tloušťce nad 20 mm. Upozornění: Na plochách, které na některé ze stran nejsou ukončené pevným okrajem (stěnou, obrubníkem, atikou), je nutné zabezpečit krajní dlaždice proti posunu, popř. pádu.

Polypropylenové výlisky kruhového tvaru výšky 14 mm nebo 30 mm vhodné pro použití v exteriéru s distanční výstupky pro vymezení spár 3 mm.

VÝHODY, POUŽITÍ

- ekonomická varianta vůči rektifikačním terčům
- volné odvětrávání a rychlý odvod vody
- rychlá, čistá instalace podlahy bez mokřých procesů a technologických přestávek
- jednoduchá, opakovatelná demontovatelnost a snadný přístup k instalacím pod podlahou
- nehrozí odmrazání dlažby, praskání spárovací hmoty
- snadná výměna dlaždice

APLIKACE

PŘÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu podkladu musí být odstraněn veškerý nesoudržný, uvolněný, zvětralý či jinak viditelně poškozený materiál. Podklad musí být stabilní, únosný, pevný, rovný, případně vyspádovaný pro odvodnění. Při exteriérových aplikacích, jako např. na balkoně, střeše, terase apod., musí být podklad opatřen vhodnou hydroizolační vrstvou (např. LEPENKA V KÝBLU, STŘECHUSPRAV).

POUŽITÍ

Orientační spotřeba terčů odpovídá počtu dlaždic na m², např. $1 / (0,6 \times 0,6) = 2,78$; případně odpovídajícímu násobku při skládání terčů na sebe pro dosažení požadované výšky podlahy. Reálná spotřeba je vyšší o cca 10–15 % kvůli okrajům a rohům. Spotřeba terčů tak činí u 30×30 cm cca 10 ks, u 60×60 cm cca 5 ks, u 80×80 cm a větší cca 2–3 ks. U větších formátů je důležité vkládat terče navíc pro podporu středu dlaždice, aby nedošlo k prohnutí nebo prasknutí. U těžkého provozu (např. střešní terasy s větším zatížením) se doporučuje hustší rozvržení. Rozvržení terčů závisí na formátu dlaždic, geometrii konkrétní terasy a předpokládaném zatížení plochy. Obvykle se terče rozmísťují do pravidelné sítě odpovídající rozměrům dlaždic (u formátu 60×60 cm rozteč 60 cm). Terče se rozmísťují po celé ploše, včetně okrajů a rohů. Okrajové a rohové terče se upraví seříznutím dle potřeby (na poloviční základnu na okrajích, na čtvrtinovou v rozích). Kolem prostupů, odvodňovacích vpustí nebo sloupků je potřeba dlaždice seříznout a doplnit rozvržení terčů tak, aby byly vždy podepřeny všechny řezy dlaždic. V případě stohování se terče zavazkovou jednoduše jeden do druhého.

Dlaždice se pokládají pomocí pomůcek (např. vakuové přísavky) přímo na terče tak, aby každý roh dlaždice ležel na jednom terči a aby těsně přiléhal k distančním výstupkům, jež zajišťují rovnoměrnou šířku spár. U okrajových částí plochy se zkracují dlaždice dle potřeby a upravuje se jejich uložení na terče pomocí příslušných okrajových ořezů. Na okrajích je důležité ponechat dilatační mezeru mezi dlaždicí a konstrukcí terasy (zdi, zábradlí) podle doporučení výrobce dlažby a konkrétních podmínek (obvykle cca 3–5 mm).

Na závěr se zkontroluje rovinnost a stabilita podlahy, rovnoměrnost spár, funkčnost odvodnění a provedou se poslední úpravy.

DALŠÍ DOPORUČENÍ

Pravidelně kontrolujte stav dlaždic a čistotu prostoru pod pokládkou. Průběžné čištění mezer mezi dlaždicemi pomáhá předcházet usazování nečistot a zajišťuje volný odtok vody.

materiál	polypropylen
nosnost	2000 kg
skladování	v suchu při +5 °C až +25 °C
skladovatelnost	neomezená
speciální informace	varianta 14 mm není kombinovatelná s gumovou podložkou
výška	14 mm; 30 mm



TECHNICKÝ LIST

Balení	
poznámka	v kartonu
	14mm
	30mm

Vydáno 19. 5. 2025, revidováno 22. 5. 2025.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz