

Výškovo fixné terasové terče slúžia na cenovo dostupnú suchú pokládku vonkajšej dlažby na terasách, balkónoch, strechách a pod. Na inštaláciu dlažby nie je potrebné lepidlo ani škárovacia, čím sa pokladanie zrýchli a konštrukcia je menej zaťažená. Vďaka jednoduchej demontáži je ľahký prístup k rozvodom a hydroizolácii pod dlažbou. Stohovateľné terče majú výhodu v tom, že ich je možné skladať na seba, a vytvoriť tak výslednú výšku podlahy kombináciou 14 mm a 30 mm. Terče sú ideálne na rovný, vyspádovaný podklad.

V prípade použitia ľahších a tenších dlaždíc je vhodné použiť na terč GUMOVÚ PODLOŽKU na stlmenie kročajového hluku. Na terče sú vhodné vysoko pevné dlaždice s hrúbkou nad 20 mm. Upozornenie: Na plochách, ktoré na niektorej zo strán nie sú ukončené pevným okrajom (stenou, obrubníkom, atikou), je nutné zabezpečiť krajné dlaždice proti posunu, popr. pádu.

Polypropylenové výlisky kruhového tvaru výšky 14 mm alebo 30 mm vhodné na použitie v exteriéri s dištančnými výstupkami na vymedzenie škár 3 mm.

#### VÝHODY, POUŽITIE

- ekonomický variant voči rektifikačným terčom
- voľné odvetrávanie a rýchly odvod vody
- rýchla, čistá inštalácia podlahy bez mokrých procesov a technologických prestávok
- jednoduchá, opakovateľná demontovateľnosť a ľahký prístup k inštaláciám pod podlahou
- nehrozí odmrzanie dlažby, praskanie škárovacej hmoty
- ľahká výmena dlaždice

#### APLIKÁCIA

##### PRÍPRAVA PODKLADU

Z povrchu podkladu musí byť odstránený všetok nesúdržný, uvoľnený, zvetraný či inak viditeľne poškodený materiál. Podklad musí byť stabilný, únosný, pevný, rovný, prípadne vyspádovaný na odvodnenie. Pri exteriérových aplikáciách, ako napr. na balkóne, streche, terasy a pod., musí byť podklad opatrený vhodnou hydroizolačnou vrstvou (napr. LEPENKA VO VEDRE, STRECHUSPRAV).

##### POUŽITIE

Orientačná spotreba terčov zodpovedá počtu dlaždíc na m<sup>2</sup>, napr.  $1/(0,6 \times 0,6) = 2,78$ ; prípadne zodpovedajúcemu násobku pri skladaní terčov na seba na dosiahnutie požadovanej výšky podlahy. Reálna spotreba je vyššia o cca 10–15 % kvôli okrajom a rohom. Spotreba terčov tak činí pri 30×30 cm cca 10 ks, pri 60×60 cm cca 5 ks, pri 80×80 cm a väčšej cca 2–3 ks. Pri väčších formátoch je dôležité vkladať terče navyše na podporu stredu dlaždice, aby nedošlo k prehybu alebo prasknutiu. Pri ťažkej prevádzke (napr. strešné terasy s väčším zaťažením) sa odporúča hustejšie rozvrhnutie. Rozvrhnutie terčov závisí od formátu dlaždíc, geometrie konkrétnej terasy a predpokladaného zaťaženia plochy. Obvykle sa terče rozmiestňujú do pravidelnej siete zodpovedajúcej rozmerom dlaždíc (pri formáte 60×60 cm rozstup 60 cm). Terče sa rozmiestnia po celej ploche, vrátane okrajov a rohov. Okrajové a rohové terče sa upravujú zrezaním podľa potreby (na polovičnú základňu na okrajoch, na štvrtinovú v rohoch). Okolo prestupov, odvodňovacích vpustí alebo stĺpikov je potrebné dlaždice zrezať a doplniť rozvrhnutie terčov tak, aby boli vždy podopreté všetky rezy dlaždíc. V prípade stohovania sa terče zacvaknú jednoducho jeden do druhého.

Dlaždice sa pokladajú pomocou pomôcok (napr. vákuové prísavky) priamo na terče tak, aby každý roh dlaždice ležal na jednom terči a aby tesne priliehal k dištančným výstupkom, ktoré zaisťujú rovnomernú šírku škár. Pri okrajových častiach plochy sa skracujú dlaždice podľa potreby a upravuje sa ich uloženie na terče pomocou príslušných okrajových orezov. Na okrajoch je dôležité ponechať dilatáciu medzeru medzi dlaždicou a konštrukciou terasy (steny, zábradlia) podľa odporúčania výrobcu dlažby a konkrétnych podmienok (obvykle cca 3–5 mm).

Na záver sa skontroluje rovinnosť a stabilita podlahy, rovnomernosť škár, funkčnosť odvodnenia a vykonajú sa posledné úpravy.

#### ĎALŠIE ODPORÚČANIA

Pravidelne kontrolujte stav dlaždíc a čistotu priestoru pod pokládkou. Priebežné čistenie medzier medzi dlaždicami pomáha predchádzať usadzovaniu nečistôt a zaisťuje voľný odtok vody. Odeslať spätnú väzbu Stránka je načítaná.

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| materiál             | polypropylén                                             |
| nosnosť              | 2000 kg                                                  |
| skladovanie          | v suchu pri +5 °C až +25 °C                              |
| skladovateľnosť      | neobmedzená                                              |
| špeciálne informácie | varianta 14 mm nie je kombinovateľná s gumovou podložkou |
| výška                | 14 mm; 30 mm                                             |



TECHNICKÝ LIST

#### Balenie

| poznámka | v kartóne |
|----------|-----------|
|          | 14mm      |
|          | 30mm      |

Vydané 19. 5. 2025, revidované 22. 5. 2025.

Všetky vyššie uvedené údaje vychádzajú z interných skúšok výrobcu a jeho dlhoročných skúseností s aplikáciou v nespočetných technických a priemyselných odboch. Vzhľadom k veľmi odlišným požiadavkám a podmienkam pri aplikáciách je nevyhnutné, aby si užívateľ vždy otestoval vhodnosť tohto produktu vo svojich podmienkach. Všetky vyššie uvedené údaje, parametre a odporúčania sú bez záruky a dodávateľ ani výrobca nenesú zodpovednosť za priame i nepriame škody vzniknuté v súvislosti s použitím výrobku. Zmeny všetkých uvedených údajov sú vyhradené. Pri požiadavke modifikácie výrobku „na mieru“ rovnako tak ako pri požiadavke na bezplatné dodanie vzoriek či konzultačné a technický servis nás bez obáv kontaktujte. Aktuálna verzia technického listu je dostupná na [www.hasoft.cz](http://www.hasoft.cz). Overtte si, prosím, či tento technický list nebol nahradený novou verziou.

HASOFT VELKOBOCHOD, s.r.o., Za Nádražím 1098, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, [hasoft@hasoft.cz](mailto:hasoft@hasoft.cz), [www.hasoft.cz](http://www.hasoft.cz)